

R R 300 FD 130 CHEM

Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna

R R 300 FD 110 to maszyna samojezdna do czyszczenia dużych powierzchni. Pojemność 300 litrów i duża szerokość czyszczenia (1300 mm) zapewniają wydajność 10400 m²/h. Mocny, wytrzymały i niezawodny, R 300 jest w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami i jest idealny do rozległych powierzchni, takich jak parkingi, magazyny i zakłady produkcyjne. Dodatkowe ciśnienie docisku (do 115 kg), system mieszania chemii i dwa 3-stopniowe silniki ssące zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia i suszenia. Praktyczny i intuicyjny panel sterowania zapewnia kontrolę i zarządzanie wszystkimi czynnościami maszyny. Funkcja ECO SYSTEM optymalizuje zużycie i eliminuje odpady, dzięki czemu R 300 jest maszyną przyjazną dla środowiska. Ponadto, naciskając jeden przycisk, można dostosować i zapisać różne programy pracy zgodnie z potrzebami. Na życzenie możliwe jest zamontowanie trakcji na tylnych kołach, co pozwala wspinać się po dużych wzniesieniach nawet na mokrych nawierzchniach. R 300 może pracować do 5 godzin!



Panel sterowania z wyświetlaczem



System mieszania chemii



Regulowana kierownica



Taca na zanieczyszczenia + filtr próżniowy



Natychmiastowe otwarcie/dostęp do wszystkich głównych komponentów



Regulowane i ergonomiczne siedzisko



Niezwykły czas pracy, do 5 godzin



Trakcja na tylnych kołach (opcjonalnie)

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
R R 300 FD 130 CHEM			10.0913.00		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Szerokość czyszczenia	mm	1300	TYP	NR KAT.		
Szerokość ssawy	mm	1360	19" Szczotka polipropylenowa Ø 0,6 (*)	40.0054.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	10400 - 6240	Rzep pada 460 mm (do pada 18") (*)	40.1014.00		
Zasilanie		36V	Gumy osłonowe (**)	39.0280.00		
Moc	W	4600	Guma przód	39.0275.00		
Napęd		Z trakcją	Guma tył	39.0274.00		
SZCZOTKI/PADY			System mieszania chemii	96.0199.00		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	490 - 19" x 3	Prostownik TC1 LTM 36/48V 2kW	BAT000010		
Silnik x szt.	W x szt.	400 x 3	Bateria kwasowa 36V 525Ah	ENE000045		
Obroty	obr./min	160	AKCESORIA OPCJONALNE			
Nacisk	kg - g/cm ²	90 - 21,2	TYP	NR KAT.		
NAPĘD			19" Szczotka polipropylenowa Ø 0,3	40.0451.00		
Silnik	W	2000	19" Szczotka z włosia mieszanego	40.0262.00		
Prędkość	km/h	9	19" Szczotka Tynex Ø 1,2	40.0217.00		
Maksymalne pochylenie (pełny/pusty)	%	2/16	Guma poliuretanowa przód	39.0277.00		
SSANIE			Guma poliuretanowa tył	39.0276.00		
Silnik	W	480 x 2	Water Stop kit	96.0198.00		
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	147 - 1500	Zestaw szczotek do zamiatania prawa (***)	96.0201.00		
Poziom hałasu	dB(A)	68	Tyłny napęd (***)	96.0197.00		
ZBIORNIK			(*) 3 w standardowym wyposażeniu			
Typ		Podwójny zbiornik	(**) 2 w standardowym wyposażeniu			
Zbiornik czystej wody	l	280	(***) Tylko na zamówienie			
Zbiornik brudnej wody	l	305				
Waga (bez - z bateriami)	kg	712 - 1315				
Wymiary	mm	2060x1360x1550				