

## GREEN PRO ROLLY

### NGR 7 ½ M 33 BC

Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna

GREEN PRO ROLLY NRG 7 ½ M 33 to wysokowydajny model wykonany z regenerowanego i nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego. Pojemność zbiornika czystej wody 7,5 litra. Dzięki niewielkim rozmiarom, specjalnej, składanej (opatentowanej) ręczce, skrętnym kółkom idealnie sprawdza się na wąskich powierzchniach. Baterie litowe nowej generacji pomimo swojego niewielkiego rozmiaru zapewniają długi czas pracy i niezawodność. Walcowa szczotka, trzy różne siły nacisku regulowane specjalnym pokrętkiem i system ssaw (opatentowany) wpływają na doskonałe rezultaty czyszczenia. Ze względu na niski poziom hałasu (jedynie 54 dB(A)) idealna do sprzątania w ciągu dnia. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi ok. 1 godziny.



17% plastiku pochodzącego z recyklingu



Funkcja „Tryb cichy”



Zbiornik z funkcją dozowania detergentu



System podwójnych ssaw (opatentowany)



Regulacja docisku (3 stopnie)



Baterie litowe



Ergonomiczny uchwyt z systemem odblokowania

TYP			NR KAT			SZT./PALETA		
GREEN PRO ROLLY 7 ½ M 33 BC			13.5075.70			1		
<b>DANE GREEN</b>			<b>ZBIORNIK</b>					
Plastyk z recyklingu	%	17	Typ	Podwójny zbiornik				
Zużycie energii na m <sup>2</sup>	Wh/m <sup>2</sup>	0,23	Zbiornik czystej wody	l	7,5			
Emisja CO <sub>2</sub> na m <sup>2</sup>	gCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	0,08	Zbiornik brudnej wody	l	8			
<b>DANE TECHNICZNE</b>			Waga (bez - z bateriami)			kg	23	
Szerokość czyszczenia	mm	330	Długość kabla	m	-			
Szerokość ssawy	mm	420	Wymiary	mm	640x450x422			
Wydajność (teor. - prakt.)	m <sup>2</sup> /h	1320 - 800	<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>					
Zasilanie		24 V	<b>TYP</b>			<b>NR KAT.</b>		
Moc	W	270	Polipropylenowa niebieska szczotka walcowa			40.5000.00		
Napęd		Manualny	Zestaw gum poliuretanowych przód + tył			96.0084.00		
<b>SZCZOTKI/PADY</b>			Zestaw gum przód + tył			96.0085.00		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	80 - Cyl. x 1	24V 5A prostownik			22.0619.00		
Silnik x szt.	W x szt.	120 x 1	Bateria litowa 24V 280Ah			RIC.22.0508.00		
Obroty	obr./min	800	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>					
Nacisk	kg - g/cm <sup>2</sup>	35 - 71 - 160	<b>TYP</b>			<b>NR KAT.</b>		
<b>NAPĘD</b>			Miękka polipropylenowa szczotka walcowa			40.5000.01		
Prędkość	km/h	4	Twarda polipropylenowa szczotka walcowa			40.5000.02		
Maksymalne pochylenie	%	2	Szczotka walcowa Tynex grit 360			40.5000.03		
<b>SSANIE</b>			Szczotka walcowa Tynex grit 80			40.5000.08		
Silnik	W	150	Adapter zasilający 230V			RIC.22.0509.00		
Podciśnienie	mbar/mmH <sub>2</sub> O	48/490	24V 10A prostownik			22.0619.01		
Przepływ powietrza	l/s	30	Bateria litowa 24V 560Ah			RIC.22.0508.01		
Poziom hałasu	dB(A)	58/54 (*)						

(\*) Funkcja cichej pracy