

ROLLY NRG 7 ½ E 33

Maszyna szorująco-zbierająca kablowa

Nowa maszyna szorująco-zbierająca Rolly 7 ½ E 33 to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Pojemność zbiornika czystej wody 7,5 litra. Dzięki niewielkim rozmiarom, specjalnej, składanej (opatentowanej) ręczce, skrętnym kółkom idealnie sprawdza się na wąskich powierzchniach. Walcowa szczotka, trzy różne siły nacisku regulowane specjalnym pokrętkiem i system ssaw (opatentowany) wpływają na doskonałe rezultaty czyszczenia i jednocześnie optymalizację zużycia prądu. Ze względu na niski poziom hałasu (jedynie 54 dbA) idealna do sprzątania w ciągu dnia. Szczególnie dedykowana do użytku w szpitalach, szkołach, domach opieki, itd.. Obsługa maszyny jest bardzo intuicyjna dzięki specjalnie zaprojektowanemu panelowi sterującemu. Kolorowe dźwignie i pokrętła ułatwiają przygotowanie maszyny do pracy jak również obsługę po jej zakończeniu. Rolly 7 ½ E 33 to wersja zasilana z sieci elektrycznej, wyposażona w przewód o długości 15 m.



Ergonomiczna ręczka z systemem unlocking



Regulowanie docisku za pomocą pokrętki (3 stopnie)



Zestaw zasilający



System podwójnych ssaw



Kompaktowe wymiary pozwalają dotrzeć w każdy zakamarek



Szybki i łatwy montaż



Łatwa do przewożenia

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
ROLLY NRG 7½ E 33			10.6075.00		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Szerokość czyszczenia	mm	330	TYP	NR KAT.		
Szerokość ssawy	mm	420	Polipropylenowa niebieska szczotka walcowa	40.5000.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	1320 - 800	Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0084.00		
Zasilanie		230V 50Hz	Zestaw gum przód + tył	96.0085.00		
Moc	W	270	Adapter zasilający 230V	RIC.22.0509.00		
Napęd		Manualny	AKCESORIA OPCJONALNE			
SZCZOTKI/PADY			TYP	NR KAT.		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	80 - Cyl. x 1	Miękka polipropylenowa szczotka walcowa	40.5000.01		
Silnik x szt.	W x szt.	120 x 1	Twarda polipropylenowa szczotka walcowa	40.5000.02		
Obroty	obr./min	800	Szczotka walcowa Tynex grit 360	40.5000.03		
Nacisk	kg - g/cm ²	35 - 71 - 160	Szczotka walcowa Tynex grit 80	40.5000.08		
NAPĘD			Bateria litowa 24V 280Ah	RIC.22.0508.00		
Prędkość	km/h	4	Bateria litowa 24V 560Ah	RIC.22.0508.01		
Maksymalne pochylenie	%	2	24V 5A prostownik	22.0619.00		
SSANIE			24V 10A prostownik	22.0619.01		
Silnik	W	150	(*) Funkcja cichej pracy			
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	48/490				
Przepływ powietrza	l/s	30				
Poziom hałasu	dB(A)	58/54 (*)				
ZBIORNIK						
Typ		Podwójny zbiornik				
Zbiornik czystej wody	l	7,5				
Zbiornik brudnej wody	l	8				
Waga (bez - z bateriami)	kg	23				
Długość kabla	m	15				
Wymiary	mm	640x450x422				