

POWER InDust AX 20 SP Z22

Odkurzacz antystatyczny do pracy na sucho

Odkurzacz POWER InDust AX 20 Z22 posiada jednostkę ssącą z certyfikowaną boczną dmuchawą kanałową z wentylatorem podłączonym bezpośrednio do układu korbowego. Brak urządzeń transmisyjnych sprawia, że jednostka ssąca jest nie tylko cicha i wydajna, ale także umożliwia ciągłe używanie bez potrzeby regularnej konserwacji. Chłodzenie silnika jest stale gwarantowane przez zawór ograniczający podciśnienie wyposażony w antystatyczny filtr bezpieczeństwa. Dzięki wskaźnikowi próżni możliwe jest stale monitorowanie poziomu ciśnienia powietrza oraz jest on w stanie wykryć poziom zanieczyszczenia filtrów lub innych części układu ssącego. Wszystkie elementy elektryczne maszyny są zabezpieczone przed wybuchem (EX). Wysoka wydajność (klasa M antystatyczna) oraz duży filtr (3 m²), który można łatwo wyczyścić dzięki wstrząsaniu zaworu umieszczonego na komorze filtra. Odkurzacz jest łatwy w użyciu dzięki wyjmowanemu zbiornikowi oraz wózkowi wyposażonemu w niebrudzące koła. Odkurzacz Power InDust AX 20 Z22 jest dostępny w wersjach jednofazowej (SP) i trójfazowej (TP) z certyfikatem klasy M.



Duża moc i cicha praca



Zawór gaszący



Wytrzymałe koła



Sprawdzanie zapychania filtra



Stożkowy filtr kartridżowy



Certyfikat ATEX Z22 II 3D



Szeroka gama akcesoriów antystatycznych

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
POWER InDust AX 20 SP Z22			12058800001		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Moc	W	1800	TYP	NR KAT.		
Pojemność	l	20	Antystatyczny stożkowy filtr kartridżowy	CLASS M 2512716		
Antystatyczny filtr poliestrowy z wkładem			AKCESORIA OPCJONALNE			
Powierzchnia filtrowania	m ²	3	TYP	NR KAT.		
Klasa filtracji	---	M	Zestaw akcesoriów antystatycznych Ø 40	5200000		
Obciążenie powietrzem na filtry pierwotnym	m ³ /m ² /h	83	Redukcja Ø 40	2560901		
Przepływ powietrza	l/s	69	Redukcja Ø 50/40	2560902		
Podciśnienie	mbar	180	Adapter	2511715		
Poziom hałasu	db(A)	75	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 40	2511064		
Ochrona IP	IP	55 (Dysza stożkowa Ø 40	2504714		
Strefa ATEX	---	22 - II 3 D	Rura ssąca "S" Ø 40	2511716		
Waga (bez akcesoriów)	kg	64	Ssawa na sucho Ø 40	2512575		
Wymiary	mm	520x480x1200				